

PROHLÁŠENÍ O PARAMETRECH VÝROBKU VE SMYSLU NAŘÍZENÍ EP A RADY (EU) č. 305/2011 a č. 574/2014, č. 1301 – CPR – 0025

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 1301 – CPR – 0025 - 215 S 01
Portlandský cement EN 197-1 CEM I 52,5 R
- Typ, číslo výrobní dávky, nebo jakýkoli jiný prvek **umožňující** identifikaci stavebního výrobku, čl. 11 odst. 4: **Portlandský cement CEM I 52,5 R EN 197-1 : 2011**
- Zamýšlené použití stavebního výrobku, které uvádí výrobce, v souladu s použitelnou harmonizovanou technickou specifikací:
Příprava betonů, malt – i injektážních, lepidel a jiných stavebních směsí
- Jméno, registrované obchodní jméno nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce, jak se vyžaduje podle článku 11 odst. 5:
Považská cementáreň a. s., ul. Janka Kráľa, 018 63 Ladce, Slovenská republika
- Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož zplnomocnění zahrnuje úkoly vymezené v článku 12 odst. 2:
Ing. Ľubomír Ježo, PhD., ul. Janka Kráľa, 018 63 Ladce, Slovenská republika
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebního výrobku, jak jsou uvedeny v příloze V: **SYSTEM 1+**
- V případě prohlášení o parametrech týkajícího se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: **EN 197-1 : 2011**
Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., Bratislava, ul. Studená 3, Slovenská republika, číslo n. o.: 1301, v systému pravidelných dvouměsíčních kontrolních zkoušek vydal CERTIFIKÁT O NEMĚNNOSTI PARAMETRŮ : 1301 – CPR – 0025
- Deklarované parametry a složky: Portlandský slínek, vysokopecní struska, vápenec a regulátor tuhnutí. Uvolňování nebezpečných látek – viz **karta bezpečnostních údajů**






1301



Podstatné vlastnosti	Parametry	Harmonizované tech. specifikace
POČÁTEČNÍ PEVNOST, 2 dny	MIN. 30 MPa	EN 197-1
NORMALIZOVANÁ PEVNOST, 28 dní	MIN. 52,5 MPa	EN 197-1
ZTRÁTA ŽÍHÁNÍM	MAX. 5 %	EN 197-1
NEROZLOŽITELNÝ ZBYTEK	MAX. 5 %	EN 197-1
OBSAH CHLORIDŮ	MAX. 0,1 %	EN 197-1
POČÁTEK TUHNUTÍ	MIN. 45 min.	EN 197-1
OBSAH SÍRANŮ	MAX. 4 %	EN 197-1
OBJEMOVÁ STÁLOST	MAX. 10 mm	EN 197-1

9. Parametry výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s deklarovanými parametry v bodě 8. Toto prohlášení o parametrech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Vypracoval: Ing. Ľubomír Ježo, PhD. manažer kvality Datum: Ladce 01. 06. 2017 Podpis: 	Ověřil: Ing. Pavel Martauz ředitel kvality a strategie Datum: Ladce 01. 06. 2017 Podpis: 	Schválil: Mgr. Peter Hort obchodní ředitel Datum: Ladce 01. 06. 2017 Podpis: 
--	---	---

Tel.:	Fax:	Bankovní spojení:	IČO DPH:	Internet/mail:	Registrace:
+421/42/4603 376	+421/42/4603 386	VÚB Pov. Bystrica 408-372/0200	SK 2020437232	www.pcla.sk pcla@pcla.sk	Okresní soud Trenčín Vlož.: 248/R, Sa