

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH VÝROBKU V ZMYSLE NARIADENIA EP a RADY (EÚ) 305/2011 a č. 574/2014, č. 1301 – CPR – 0025

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku : 1301 – CPR – 0025 – 215 S 01
Portlandský cement EN 197-1 CEM I 52,5 R
- Typ, číslo výrobnej dávky, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, čl.11 ods.4 : **Portlandský cement CEM I 52,5 R EN 197-1 : 2011**
- Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou :
Príprava betónov, mált – aj injektážnych, lepidiel a iných stavebných zmesí
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5 :
Považská cementáreň a.s., ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce, Slovenská republika
- Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2 :
Ing. Ľubomír Ježo, PhD, ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce, Slovenská republika
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V : **SYSTÉM 1+**
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma : **EN 197-1 : 2011**
Technický skúšobný ústav stavebný, n.o., Bratislava, ul.Studená 3, Slovenská republika , číslo n.o.: 1301, v systéme pravidelných dvojmesačných kontrolných skúšok vydal CERTIFIKÁT O NEMENNOSTI PARAMETROV : 1301 – CPR – 0025
- Deklarované parametre a zložky : Portlandský slinok, vysokopecná troska, vápenec a regulátor tuhnutia. Uvoľňovanie nebezpečných látok – pozri **karta bezpečnostných údajov**






1301



Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované techn. špecifikácie
POČIATOČNÁ PEVNOSŤ,2dni	MIN. 30 MPa	EN 197-1
NORMALIZOVANÁ PEVNOSŤ,28d	MIN. 52,5 MPa	EN 197-1
STRATA ŽÍHANÍM	MAX. 5%	EN 197-1
NEROZLOŽITEĽNÝ ZVÝŠOK	MAX. 5%	EN 197-1
OBSAH CHLORIDOV	MAX. 0,1%	EN 197-1
POČIATOK TUHNUTIA	MIN. 45 min.	EN 197-1
OBSAH SÍRANOV	MAX. 4%	EN 197-1
OBJEMOVÁ STÁLOSŤ	MAX. 10 mm	EN 197-1

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 8 .
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Vypracoval: Ing. Ľubomír Ježo, PhD. manažér kvality Dátum: Ladce 07.01.2019 Podpis: 	Overil: Ing. Pavel Martauz riaditeľ kvality a stratégie Dátum: Ladce 07.01.2019 Podpis: 	Schválil: Mgr. Peter Hort obchodný riaditeľ Dátum: Ladce 07.01.2019 Podpis: 
--	--	--

Tel.:	Fax:	Bankové spojenie:	IČO DPH:	Internet/mail:	Registrácia:
+421/42/4603 376	+421/42/4603 386	VÚB Pov. Bystrica 408-372/0200	SK 2020437232	www.pcla.sk pcla@pcla.sk	Okres.súd Trenčín Vlož.:248/R, Sa