

## AZ 1301-CPR-1499 sz. cementre vonatkozó NYILATKOZAT A TERMÉK PARAMÉTEREIRŐL AZ EURÓPAI TANÁCS 305/2011/EU és 574/2014 -es RENDELETE SZERINT

- A terméktípus egyedi azonosító kódja: **1301 – CPR – 1499 - 321 S 01 EN 197-1 CEM II/B-M (S-L) 32,N kompozit - portlandcement**
- Típus, gyártási tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **CEM II/B-M(S-L) 32,5 N EN 197- 1:2012 kompozit – portlandcement**
- Az építési termék a gyártó által meghatározott rendelkezései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: **Betonok, (injektáló) habarcsok, ragasztók és egyéb építési keverékek készítése**
- A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **Považská cementáreň a. s., 018 63 Ladce, ul.J.Kráľa, Szlovák Köztársaság**
- Annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízási körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Ing. Ľubomír Ježo, PhD, 018 63 Ladce, ul.J.Kráľa, Szlovák Köztársaság**
- Az építési termék paraméterei állandóságának értékelésére vagy ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **1+ RENDSZER**
- Harmonizált szabványok által szabályozott építési termék paramétereire vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: **EN 197-1: 2012**  
**A Technický skúšobný ústav stavebný n.o., Pozsony, ul. Studená 3, Szlovák Köztársaság, száma: 1301, a rendszeres 2 havonkénti felügyeleti ellenőrző vizsgálatok rendszerén belül kiadta az 1301–CPR–1499 -as A PARAMÉTEREK ÁLLANDÓSÁGÁRÓL SZÓLÓ TANÚSÍTVÁNYT**
- A nyilatkozat szerinti paraméterek és összetétel: Portlandcement klinker, nagyolvasztósalak, mészkő és kötőanyag. Veszélyes anyagok kibocsátása – lásd a biztonsági adatlapot






1301



Alapvető tulajdonságok	Paraméterek	Harmonizált műszaki előírások
KEZDETI SZILÁRDSÁG 7 nap	MIN. 16 MPa	EN 197-1
NORMALIZÁLT SZILÁRDSÁG, 28n.	32,5 MPa - 52,5 MPa	EN 197-1
KLORID TARTALOM	MAX. 0,1%	EN 197-1
KÖTÉS KEZDETE	MIN. 75 perc.	EN 197-1
SZULFÁT TARTALOM	MAX. 3,5%	EN 197-1
TÉRFOGATÁLLANDÓSÁG	MAX. 10 mm	EN 197-1

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék paraméterei megfelelnek a 8. pontban feltüntetett paramétereknek.

Ez a termék paramétereire vonatkozó nyilatkozat a 4. pontban feltüntetett gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiállításra.

<b>Kidolgozta:</b> Ing. Ježo Ľubomír, PhD. Minőségmenedzser Dátum: Ladce, 2020.04.02 Aláírás: 	<b>Ellenőrzte:</b> Ing. Martauz Pavel Stratégiai és Minőség Igazgató Dátum: Ladce, 2020.04.02 Aláírás: 	<b>Jóváhagyta:</b> Mgr. Hort Peter Kereskedelmi Igazgató Dátum: Ladce, 2020.04.02 Aláírás: 
---	--	--

Tel.:	Fax:	Banki kapcsolat:	Közösségi adószám:	Internet/mail:	Bejegyzés:
+421/42/4603 376	+421/42/4603 386	VÚB Pov. Bystrica 408-372/0200	SK 2020437232	<a href="http://www.pcla.sk">www.pcla.sk</a> <a href="mailto:pcla@pcla.sk">pcla@pcla.sk</a>	Trenčín-i Járásai Bíróság Betét.sz.:248/R, Sa